


# Мощные СВЧ транзисторы для систем опознавания

Транзисторы имеют золотую металлизацию, обладают высокой надежностью. Используются в бортовой, авиа-ционной и ракетно-космической технике.



## Основные параметры транзисторов

Тип изделия	$P_{\text{вых}}$	$K_{\text{ур}}$	$f$	$\eta$	$R_{\text{г}}$	$\tau$	$Q$	Корпус
	Вт	дБ	ГГц	%	/Вт	мкс	-	
2Т975А	<b>200</b>	6	1.5	30	0.19	<b>10</b>	100	КТ-59
2Т975Б	100	6	1.5	35	0.38	<b>10</b>	100	КТ-59
2Т986А	350	6	1.5	30	0.12	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-59
2Т986Б	300	6	1.5	30	0.15	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-59
2Т986В	350	7	1.5	35	0.12	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-59
2Т986Г	350	7	0.8	35	0.12	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-59
2Т994А	500	6	1.5	30	0.1	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-62
2Т994Б	400	6	1.5	30	0.09	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-62
2Т9196А-2	350	6	1.0-1.5	35		<b>30</b>	<b>50</b>	КТ-61
2Т9196Б-2	150	6	1.0-1.5	35		<b>30</b>	<b>50</b>	нест.
2Т9127А	500	6	1.025-1.150	35	0.1	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-55
2Т9127Б	500	6	1.025-1.150	35	0.1	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-55
2Т9127В	500	6	1.025-1.150	35	0.1	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-55
2Т9127Г	250	6	1.025-1.150	35	0.2	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-55
2Т9127Д	250	6	1.025-1.150	35	0.2	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-55
2Т9127Е	125	6	1.025-1.150	35	0.4	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-55
2Т9127Ж	500	6	0.82-0.92	35	<b>0.1</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-55
2Т9127И	250	6	0.82-0.92	35	<b>0.2</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-55
2Т9127К	125	6	0.82-0.92	35	<b>0.4</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	КТ-55