

3.2. МОНТАЖНЫЕ ОДНОЖИЛЬНЫЕ И МНОГОЖИЛЬНЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ

3.2.1. НА РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА **ДО 100 В**

Марка провода	Макс. рабочая t, °C	Диапазон сечений токопроводящей жилы, мм ²	Наружный диаметр крайних сечений провода, мм	Расчетная масса крайних сечений провода, кг/км	ТУ
1	2	3	4	5	6
КМВЭВ-1	70	2x(2x0,40) 2x(2x0,50) 2x(2x0,70)	5,0 5,4 8,1	35,0 42,5 52,6	ТУ 16.K76-150-98
КМВЭВ-2	70	2x2x0,50	11,0	116,5	ТУ 16.K76-153-98
КМВЭВ-3	70	2x(2x0,70)	8,1	52,6	ТУ 16.K76-150-98
КМПЭВ-2	70	2x(2x0,40)	5,0	30,0	
МС 13-11	100	0,05-0,12	0,55-0,70	1,06-1,91	ТУ 16-505.147-79
МС 14-11	135	0,03-0,20 2x0,03-2x0,20 2(0,03+0,05) – 2x(0,12+0,20)	0,58-0,90 1,16-1,80 1,22-1,70	0,60-2,51 1,22-5,16 1,50-4,38	ТУ 16-505.814-80
МС 14-12	135	0,03-0,20 2x0,03-2x0,20	0,58-0,90 1,16-1,80	0,60-2,51 1,22-5,16	
МС 15-11	155	0,08-0,50 2x0,08-2x0,50	0,80-1,40 1,60-2,80	1,58-6,2 3,26-12,82	
МСЭ 15-11	155	0,08-0,50 2x0,08-2x0,50	1,20-1,80 2,00-3,28	4,2-10,1 7,20-20,5	ТУ 16-705.199-81
МСЭО 15-11	155	2x0,08-2x0,50	2,60-3,88	11,2-26,5	
МСЭ 15-12	155	0,08-0,50 2x0,08-2x0,50 3x0,08-3x0,50	1,14-1,87 2,00-3,42 2,11-3,63	3,9-10,5 6,82-21,4 8,33-28,4	ТУ 16-505.083-78
МС 15-18	155	0,08-0,50 2x0,08-2x0,50	0,68-1,28 1,36-2,56	1,27-5,90 2,63-12,20	
МСЭ 15-18	155	0,08-0,50 2x0,08-2x0,50	1,28-1,88 1,96-3,16	2,26-8,14 4,60-17,5	ТУ 16-705.199-81
МСЭО 15-18	155	2x0,08-2x0,50	2,46-3,66	9,2-23,5	
МСЭ 15-32	155	0,08-0,35 2x0,08-2x0,35 3x0,08-3x0,35	1,14-1,75 2,00-3,18 2,11-3,37	3,9-8,93 6,82-18,3 8,33-23,4	ТУ 16-505.083-78
МС 16-13	200	0,03-0,50	0,56-1,37	0,60-6,18	ТУ 16-505.083-78
МС 15-41	155	0,08-0,50 2x0,08-2x0,50	0,69-1,29 1,38-2,58	0,83-3,31 1,72-6,84	ТУ 16.K76-241-2010
МС 16-11	200	0,05-0,20	0,80-1,2	1,4-3,3	ТУ 16-505.195-80
МС 16-33	200	0,03-0,35	0,56-1,25	0,6-4,92	
МСЭ 16-13	200	0,08-0,50 2x0,08-2x0,50 3x0,08-3x0,50	1,14-1,87 2,0-3,42 2,11-3,63	3,85-10,5 7,13-21,7 8,52-29,1	ТУ 16-505.083-78