

НАБОРЫ РЕЗИСТОРОВ НР1-20

ОЖО.467.419 ТУ - приемка ПЗ

Простые постоянные толстопленочные, негерметичные, с однорядным расположением вывода, всеклиматического исполнения, предназначены для применения в аппаратуре приемных устройств в цепях постоянного и переменного токов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от -60 гр.С до 155 гр.С

Атмосферное давление от 630 до 800 мм.рт.ст.

Относительная влажность до 98% при 35 гр.С

Вибрация в диапазоне частот от 1 до 500 Гц с ускорением не более 40g

Предельное рабочее напряжение каждого резистора 100 В

Температурный коэффициент сопротивления не более $100 \times 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$ для RH от 2200 до 6800 Ом, $250 \times 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$ для резисторов с RH до (10-1500) Ом, (104 -106) Ом

Гарантийная наработка 50000 ч.

Срок сохраняемости 25 лет

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Тип резистора	Номинал. мощность Вт.	Номинальное сопротивлен. Ом.	Допускаемое отклонение	Габаритные размеры.мм.
НР1-20-1,2	1-всего набора резисторов	от 10 до 1000000	± 1 для ном. сопротивления от 1000 до 1000000 Ом	28,5x11x2,2
	0,25-каждого резистора		± 2 от 150 до 1000000 Ом	
			$\pm 5+10$ от 10 до 1000000 Ом	